

### 污水下水道人孔規格表

類別	內徑 X 高度 X 厚度 (cm X cm X cm)	頸口徑 (cm)	重量 (kg)	售價 (元)	配筋 (m/m X cm)	混凝土 (kg/cm <sup>2</sup> )	刷防蝕 面積 (m <sup>2</sup> )
<b>○型人孔</b>							
頂座(大小圓)	90 x 60 x 15	60	610		Ø13 x @15	210	1.70
頂座(大小圓)	90 x 90 x 15	"	915		雙層鋼筋	"	2.54
調整座	90 x 20 x 15	—	237		"	"	0.57
調整座	90 x 30 x 15	—	356		"	"	0.58
調整座	90 x 60 x 15	—	712		"	"	1.70
調整座	90 x 90 x 15	—	1068		"	"	2.54
底座	90 x 70 x 15	—	1560		"	"	2.64
底座	90 x 120 x 15	—	2168		"	"	4.04
類別	內徑 X 高度 X 厚度 (cm X cm X cm)	頸口徑 (cm)	重量 (kg)	售價 (元)	配筋 (m/m X cm)	混凝土 (kg/cm <sup>2</sup> )	刷防蝕 面積 (m <sup>2</sup> )
<b>A型人孔</b>							
頂座(大小圓)	120 x 60 x 15	60	712		Ø13 x @15	210	2.26
頂座(大小圓)	120 x 90 x 15	75	1068		雙層鋼筋	"	3.40
調整座	120 x 20 x 15	—	305		"	"	0.75
調整座	120 x 30 x 15	—	460		"	"	1.13
調整座	120 x 60 x 15	—	920		"	"	2.26
調整座	120 x 90 x 15	—	1380		"	"	3.40
調整座	120 x 120 x 15	—	1840		"	"	4.52
底座	120 x 70 x 15	—	1846		"	"	3.77
底座	120 x 120 x 15	—	2134		"	"	5.56
底座	120 x 150 x 15	—	2634		"	"	6.78
類別	內徑 X 高度 X 厚度 (cm X cm X cm)	頸口徑 (cm)	重量 (kg)	售價 (元)	配筋 (m/m X cm)	混凝土 (kg/cm <sup>2</sup> )	刷防蝕 面積 (m <sup>2</sup> )
<b>B型人孔</b>							
頂座(大小圓)	150 x 90 x 18	75	1594		Ø16 x @15	210	4.24
調整座	150 x 20 x 18	—	456		雙層鋼筋	"	0.94
調整座	150 x 30 x 18	—	684		"	"	1.41
調整座	150 x 60 x 18	—	1368		"	"	2.84
調整座	150 x 90 x 18	—	2050		"	"	4.24

調整座	150 x 120 x 18	—	2736		"	"	5.65
底座	150 x 150 x 18	—	4848		"	"	8.84
類別	內徑 X 高度 X 厚度 (cm X cm X cm)	頸口徑 (cm)	重量 (kg)	售價 (元)	配筋 (m/m X cm)	混凝土 (kg/cm <sup>2</sup> )	刷防蝕 面積 (m <sup>2</sup> )
<b>C 型人孔</b>							
頂座(大小圓)	180 x 90 x 22	75	2230		圓筋 Ø19	280	5.06
調整座	180 x 20 x 22	—	670		直筋 Ø16	"	1.13
調整座	180 x 30 x 22	—	1004		雙層鋼筋	"	1.70
調整座	180 x 60 x 22	—	2008		"	"	3.40
調整座	180 x 90 x 22	—	3012		"	"	5.09
調整座	180 x 120 x 22	—	4016		"	"	6.80
底座	180 x 150 x 22	—	7990		"	"	12.71
類別	內徑 X 高度 X 厚度 (cm X cm X cm)	頸口徑 (cm)	重量 (kg)	售價 (元)	配筋 (m/m X cm)	混凝土 (kg/cm <sup>2</sup> )	刷防蝕 面積 (m <sup>2</sup> )
<b>D 型人孔</b>							
頂座(大小圓)	200 x 90 x 25	75	2757		圓筋 Ø19	280	5.65
調整座	200 x 30 x 25	—	1271		直筋 Ø16	"	1.88
調整座	200 x 60 x 25	—	2543		雙層鋼筋	"	3.77
調整座	200 x 90 x 25	—	3815		"	"	5.65
調整座	200 x 120 x 25	—	5086		"	"	7.54
底座	200 x 200 x 25	—	11329		"	"	15.70
類別	內徑 X 高度 X 厚度 (cm X cm X cm)	頸口徑 (cm)	重量 (kg)	售價 (元)	配筋 (m/m X cm)	混凝土 (kg/cm <sup>2</sup> )	刷防蝕 面積 (m <sup>2</sup> )
<b>E 型人孔</b>							
頂座(大小圓)	90 x 60 x 10	60	460		Ø13 x @15	210	1.70
調整座	90 x 30 x 10	—	271		雙層鋼筋	"	0.85
調整座	90 x 60 x 10	—	542		"	"	1.70
底座	90 x 60 x 10	—	883		"	"	1.70
底座	90*100 x 10	—	1240		"	"	2.83
註：預留孔係預留兩孔，若因設計需要，每增加一孔另加工資。							
註：以上售價係不含稅，廠交價格，運費另計。							